

DGW340DM

Shindaiwa soldadora



Genera 340 amperes en una salida y cuenta con un modo dual que permite que trabajen 2 personas con un mismo equipo, generando hasta 195 amperes por salida.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

MODELO	DGW340DM
SOLDADURA INDIVIDUAL	CC 55-340 AMPERES CV 14-31.6 V ELECTRODO 5/16" ARCAY: 5/16" MULTIPROCESOS 100% CICLO DE TRABAJO 1.2 LPH - 3.2 LPH

SOLDADURA DOBLE	CC 55-200 AMPERES CV 14-26.8 V ELECTRODO 5/32 ARCAY: 5/32 100% CICLO DE TRABAJO 63 DB ULTRA SILENCIOSA.
------------------------	--

GARANTÍA

ALTERNADOR: 3 AÑOS / 3,000 HRS

MOTOR: 1 AÑO / 2,000 HRS

TARJETAS ELECTRÓNICAS: 2 AÑOS / 2,000 HRS



GENERADOR ASÍNCRONO

9.1 KVA CONTINUO	@110 / 30 A
11.4 KVA CONTINUO	@220 / 30 A
TRABAJA CON 2 SOLDADORES Y 2 PULIDORAS	
CONTENEDOR ANTI DERRAMES	

CAMPO DE APLICACIÓN

EXCELENTE / BUENO

CONSTRUCCIÓN	EXCELENTE
INFRAESTRUCTURA	EXCELENTE
RENTA	EXCELENTE
MANTENIMIENTO	EXCELENTE
TUBERÍA	BUENO
PLAT PETROLERA	BUENO
FAB . Y MONTAJE	BUENO
VÍAS DEL TREN	BUENO
TROCA DE SERVICIO	BUENO
MINERÍA	BUENO
REPARACIÓN	BUENO
GRANJAS	BUENO

DGW340DM

Shindaiwa soldadora



ESPECIFICACIONES:

- SOLDADORA IMPULSADA POR MOTOR (60 HZ)

CORRIENTE NOMINAL 290 A (100% CICLO DE TRABAJO)

VOLTAGE NOMINAL 31.6 V

RANGO DE AJ. DE CORRIENTE 55-340 A/ 55-200 A

VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO MÁX 85V

MODO CV DISPONIBLE EN EL LADO A



NIVEL DE RUIDO

MÁS BAJO (63 dB A)

DIMENSIONES

DIMENSIONES GENERALES (MM) (L) 1,410 X (W)566 X (H) 828

PESO (KG) 348

GENERADOR ASÍNCRONO

FRECUENCIA 50-60 HZ

OPCIONES DE FASE **MONOFÁSICO** | **TRIFÁSICO**

SALIDA NOMINAL 9.1 KVA | 11.4 KVA

VOLTAJE NOMINAL 110V | 220V

FACTOR DE POTENCIA 1.0 | 0.8

RECEPTÁCULOS 30A X1 | 30A X 1

MOTOR

MODELO: KUBOTA D722
EPA/CARB TIER 2 LEVEL + EU STAGE IIIA LEVEL

TIPO DE MOTOR ENFRIADO POR AGUA, 3 CILINDROS DIÉSEL

DEZPLASA. 0.719 LITRO

POTENCIA NOMINAL 17.6 /3600 RPM

CAP. DEL TANQUE DE COM. 37 LITROS

CERTIFICACIONES

